

Premium
Premium

2 colonnes à 2.45 2 post lifts up to 2.45



Equipement

- Colonnes spéciales à section enroulée, sans tôle
- Installation rectangulaire à la conduite
- Chariot guidé par 6 rouleaux
- Écrou de charge en bronze / écrou de sécurité en alliage coulé
- Distributeur d'huile pour supporter la lubrification
- L'écrou cassé soulève les caractéristiques de verrouillage
- Protection du pied acoustique
- Commande à bouton-poussoir Softline avec système de nivellement guidé par ordinateur
- Interrupteur principal verrouillable directement sur le poteau
- Revêtement complet de l'intérieur du poteau
- Butée de porte amortissante, plaque de ramassage réglable (environ 25 mm)
- Dispositif de verrouillage des bras (facilement réglable), verrouillage à 300 mm
- En option: châssis de base autoportant; 2ème unité de contrôle
- Classe de protection IP54, homologuée GS, DIN EN 1493, homologuée CE

Equipment

- *Special rolled section columns, no sheet metal*
- *Installation rectangular to drive-on direction*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Bronze load nut / cast alloy safety nut*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Broken nut raise lock-down features*
- *Acoustic foot protection*
- *Softline push button control with computer guided leveling system*
- *Lockable main switch directly on the post*
- *Complete covering of post interior*
- *Cushioning door stop, adjustable pick up plate (approx. 25 mm)*
- *Arm locking device (easily adjustable), locking at 300 mm*
- *Optional: self-supporting base frame; 2nd control unit*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*

Made mitten in Germany

www.consul-gmbh.com



Modèle		2.30 Easylift	2.35 Premium	2.40 Premium	2.45 Premium
Numéro d'article		42222.0	54050.0	54060.9	57703.1
Capacité de charge Capacity	kg	3.000	3.500	4.000	4.500
Puissance du moteur Motor data	kW / A / V	1 x 3,0 / 16 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400
Temps de montée/décente Lifting- / lowering time	s	45	35	35	45
A Hauteur de levage Lifting height	mm	2.005	2.005	2.010	1.970
B Hauteur des colonnes Set-up height	mm	2.565	2.560	2.560	2.560
C Largeur de passage Set-up width	mm	3.250	3.400	3.400	3.600
D Largeur de passage Drive-through width	mm	2.290	2.390	2.390	2.590
E Longueur des longs bras mini. Long arm extension min.	mm	830 (2-pièce, 2 pcs.)	650 (3-pièce, 3 pcs.)	760 (3-pièce, 3 pcs.)	750 (4-pièce, 4 pcs.)
F Longueur des longs bras maxi. Long arm extension max.	mm	1.330 (2-pièce, 2 pcs.)	1.340 (3-pièce, 3 pcs.)	1.600 (3-pièce, 3 pcs.)	1.640 (4-pièce, 4 pcs.)
G Longueur des bras courts mini. Short extension min.	mm	430 (3-pièce, 3 pcs.)	695 (2-pièce, 2 pcs.)	760 (3-pièce, 3 pcs.)	750 (4-pièce, 4 pcs.)
H Longueur des bras courts maxi. Short arm extension max.	mm	880 (3-pièce, 3 pcs.)	1.130 (2-pièce, 2 pcs.)	1.600 (3-pièce, 3 pcs.)	1.640 (4-pièce, 4 pcs.)
I Hauteur mini des bras Swivel-in height	mm	85	85	85	90
J Distance intérieur entre les piliers Clear distance columns	mm	2.630	2.830	2.830	3.030

